



StarDust

GREEN-LINE
KAR-BON
A2G

Colores disponibles



Aditivos especiales de color

El **Stardust** son una gama de aditivos de alta calidad que pueden añadirse tanto a sistemas de mezcla al disolvente como base agua. Estos componentes permiten crear colores OEM originales y complejos, incluidos efectos visualmente impactantes como los de KIA D5U o Ford 724. Al observarse desde diferentes ángulos, el color del recubrimiento cambia, generando un efecto visual único y llamativo. Además de ofrecer excelentes opciones de colores OEM, los componentes Stardust también permiten crear colores individuales. Esto los convierte en una opción ideal tanto para pintores profesionales como para aficionados que buscan crear piezas únicas y visualmente impactantes. Los **Stardust** aditivos están disponibles en prácticos frascos de 0,1 litros, por lo que son una excelente elección tanto para proyectos de pintura pequeños como grandes. Con su formulación de alta calidad y sus excepcionales opciones de color, los **Stardust** componentes son imprescindibles para cualquier pintor que desee lograr efectos de color impresionantes y originales.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
0.1 l	4 uds.



MÚLTIPLES
APLICACIONES



COLORES
INTERESANTES



EFICIENTE



COLOR
PERSONALIZADO



ENVASE PEQUEÑO



**TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL
FILTRO DE PINTURA**
125-190 µm



RENDIMIENTO
según el color



COLORES DISPONIBLES:

- E20 amarillo-azul
- E40 violeta-verde
- E60 verde-rojo
- E65 verde-naranja



APLICACIÓN MODELO

paso I
recubrimiento con imprimación
acrílica negra (**S72**)
paso II
recubrimiento con una mezcla de
B01 resina base y **StarDust** (p. ej.
95% **B01** + 5% **StarDust E40**)
paso III
aplicación de barniz transparente



VIDA ÚTIL MÍNIMA

36 meses en el envase original
cerrado

PROCESO

PROGRESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Después de preparar y lijar la superficie de la imprimación, desengrasar con eliminador de siliconas **CP 015** y limpiar con **CP 011**, a continuación aplicar la base color



PROPORCIÓN DE MEZCLA

StarDust se añade a los sistemas al disolvente (**KAR-BON**, **GREEN-LINE**) base diluyente y **A2G** sistema base agua. Para los códigos OEM, la cantidad de aditivo se determina mediante la fórmula en el software de formulación. En el caso de colores propios, se añade un máximo de **10%** de **StarDust** se añade



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1,4-1,8 mm**;
Presión de trabajo: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



APLICACIÓN

La aplicación depende del método específico y del color con el que se utilice el aditivo



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5-10 min después del recubrimiento a **20°C** y **65%** de humedad relativa