



CP 014

Anti Crater Aqua 2G

Das Additiv **CP 014** ist ausschließlich für Aqua 2G Wasserlacke bestimmt. Durch seine Eigenschaften ermöglicht es die Verringerung der Oberflächenspannung, weshalb es zur Beseitigung von Kratern ("Fischaugen") eingesetzt wird.

CP 014 wird für den Einsatz beim Auftragen der ersten Schicht von Farbe empfohlen. Das Produkt ist in einem 0,5-Liter-Behälter erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.5 l	11 St.



UMWELTFREUNDLICH



REDUZIERT
OBERFLÄCHEN-
SPANNUNG



EFFIZIENT



PRAKTISCHE
VERPACKUNG



TOPFZEIT
Gebrauchsfertiges Produkt



MINDESTHALTBARKEIT
24 Monate in original versiegelter
Verpackung



MISCHVERHÄLTNIS

100 Teile von Aqua 2G + 5-6 Teile von
CP 014



ANWENDUNG

Standard für das **Aqua-2G**-System



**VERDAMPFUNGSZEIT NACH
DER ANWENDUNG**

10 Min. nach Anwendung bei **20°C**
und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit