



CP 016

Langsamer Silikonentferner

CP 016 ist ein Silikonentferner zur Entfettung großer Flächen vor dem Lackieren bei Temperaturen über 25°C. Es verhindert auch die Bildung von Kratern und "Fischaugen", größere Einschlüsse und Verschmutzungen der aufgetragenen Beschichtung. Das Produkt ist entaromatisiert, so dass es keinen akuten Geruch hat. Das Produkt ist in 1 und 5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	6 St.
5 l	4 St.



EFFIZIENT



ENTFETTET
OBERFLÄCHEN



GERUCHSNEUTRAL



ANWENDUNG BEI
ÜBER 25°C



FÜR ZERSTÄUBER
ANWENDUNG



ANWENDUNG

- verzinkter Stahl
- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Altanstriche
- Acrylgrundierungen
- Polyesterspachtel



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MINDESTHALTBARKEIT

24 Monate in original versiegelter Verpackung



ANWENDUNG

Die effektivste Methode, das Produkt aufzutragen, ist die Verwendung eines Zerstäubers. Nach Anwendung, wischen Sie die Oberfläche mit einem Tuch



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG

~10 Min. nach Anwendung
bei 20°C und 65% relativer
Luftfeuchtigkeit