

CP 480



Beschleuniger

Der **Beschleuniger** ist ein spezielles Produkt, das die Trocknungszeiten beschleunigt, aber die Topfzeit der gemischten Produkte verkürzt. Er wurde speziell für Zweikomponenten-Acryl-Grundierungen, -Lacke und -Klarlacke entwickelt und verbessert den Trocknungsprozess erheblich, wobei zu beachten ist, dass eine Überschreitung der 5%-igen Zugabe des **Beschleunigers** zu einer Glanzminderung führen kann.

Erhältlich in 0,25-, 0,5- und 1-Liter-Dosen, bietet dieses Produkt Optionen, die auf verschiedene Projektanforderungen und Mengen zugeschnitten sind.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.25 l	10 St.
0.5 l	6 St.
1 l	6 St.



KURZE
TROCKNUNGSZEIT



KEINE AUSWIRKUNG
AUF DIE
FARBVERÄNDERUNG



MULTIFUNKTIONS
ANWENDUNG



1K PRODUKT



SPRITZVISKOSITÄT
17-23 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
190 µm



FARBEFFIZIENZ
je nach Anwendungsmethode und Farbe



TOPFZEIT
Für 5% CP 480, 20°C und 65% RH:
- CP 400 + CP 285 + CP 480: 1 Std.
- CP 1500 + CP 285 + CP 480: 45 Min.
- CP 1500 + CP 282 + CP 480: 40 Min.
- CP 2014 + CP 3114 + CP 480: 1 Std.
- CP 2014 + CP 3214 + CP 480: 1 Std.
- CP 2016 + CP 3016 + CP 480: 1 Std.
- CP 365 + CP 285 + CP 480: 35 Min.
- ACRYL+ CP 285 + CP 480: 40 Min.
- LV CRYL+ C85H + CP 480: 30 Min.



MINDESTHALTBARKEIT
24 Monate in original versiegelter Verpackung



MISCHVERHÄLTNIS
maximal 5% bezogen auf das Volumen des Gemisches



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: 1.2-1.4 mm;
Betriebsdruck: HVLP/RP 1.8-2.0 bar



ANWENDUNG
Je nach Anwendungsmethode



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG
~3-4 Min. nach Anwendung
bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit

PROZESS

ABLAUF